

Technisch blad CircuWall Airtex Lijm

CircuWall Airtex Lijm is speciaal ontwikkeld om Airtex behang, zware glasweefsel soorten en vinylbehang op (licht) zuigende ondergronden te plakken. Maar ok geschikt voor toepassingen in natte ruimtes (badkamers, keukens en douches). Het is een oplosmiddelvrije schimmel- en bacteriebestendige dispersielijm met een uitstekende hechting welke goed verwerkbaar is en gelijkmatig te verdelen met vachtrrollers en kwast.

S.G volgens DIN 53217	Transparant: Ca. 1,06 kg/m ³
Bindmiddelbasis	Kunsthars dispersie.
Kleur	Transparant
Vaste Stofgehalte	32%.
Verpakking	Emmer 5 en 10 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum, hierna testen vóór gebruik. De maximale bewaartemperatuur is 35°C. Bij lage temperaturen het materiaal van tevoren bij 15- 20°C laten acclimatiseren. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar
Applicatie	Met langharige verfröller, fijn getande spatel, spuitapparatuur en behanglijmmachine. Het product kan, indien noodzakelijk, maximaal 15% verdund worden met water.
Verwerkingstemperatuur/relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C.
Verbruik	Ca. 200-250 ml/m ² , afhankelijk van de ondergrond en het type glasweefsel. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object vast worden gesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	16 uur. Open verwerkingstijd is 20 minuten.
Verdunning	Indien noodzakelijk met water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

Ondergrond:

De ondergrond moet vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn en geacclimatiseerd tussen de 15 en 35 graden Celsius. Indien koeler of warmer vooraf testen.

Voorbehandeling:

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken met geschikt fixeermiddel
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling (bijv. primer)

Technisch blad CircuWall Airtex Lijm

Verwerking:

- de lijm gelijkmatig aanbrengen met een vachtroller in de breedte van 2-3 banen
- product gelijkmatig aandrukken en gladstrijken met een kunststof spatel
- vlekken en overtollige lijm direct verwijderen met een vochtige doek.

Veiligheid:

Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. Bij spuitapplicatie de spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen als handschoenen en oogbescherming. Bij huidcontact grondig spoelen met water en zeep. Bij oogcontact minimaal 15 minuten spoelen met water. Schoonmaken van gereedschap direct met koud water en zeep.

Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen recycleren. Opgedroogde materiaalresten kunnen als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude verf of lijm afvoeren. Voor verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a: 30 gr/l (2010)).

Dit product bevat max: 30 g/l

De gegevens in deze bladen zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Zij ontheffen de verwerker wegens de vele mogelijke invloedfactoren bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van eigen onderzoeken en tests. Uit onze gegevens kan geen garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing worden afgeleid. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen alleen ter algemene informatie; zij kunnen zonder voorafgaande aankondiging veranderen en maken niet deel uit van de contractueel vastgelegde toestand van de producten (productspecificatie). De ontvanger van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele beschermende rechten, wettelijke voorschriften en bepalingen. Eerdere Technische bladen voor dit product vervallen.

Alblasserdam, 1 augustus 2020

CircuWall B.V.
info@circuwall.nl
www.circuwall.nl
0653 380491

