

Technisch blad CircuGlue Tack

CircuGlue Tack is een zelfklevende watergedragen lijm welke het mogelijk maakt om het te verlijmen product meerdere keren te verkleven en losmaken. Eenvoudig verwerkbaar, 1-component transparante lijm (wit in emmer) geschikt voor poreuze en niet poreuze ondergronden voor binnentoepassingen. Geeft een goede en flexibele watervaste hechtingslaag op een groot aantal ondergronden. Na gebruiks- of levensduur zeer eenvoudig losmaakbaar zonder de ondergronden te beschadigen of vervuilen waardoor deze herbruikbaar is.

Technische gegevens	
S.G volgens DIN 53217	Circa 1,04 kg/ltr
Bindmiddelbasis	Polymeerdispersie
Kleur	Transparant
Kengetallen volgens DIN EN 13300	Glansgraad: mat (bij 85° < 5)
Structuur	Lichte textuur
Verwerkingsgegevens	
Verpakking	10, 20, 200 of 1.000 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum, hierna testen vóór gebruik. De maximale bewaartemperatuur is 35°C. Bij lage temperaturen het materiaal van tevoren bij circa 20°C laten acclimatiseren. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.
Applicatie	Met een kwast of roller.
Verwerkingstemperatuur/relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%.
Verbruik	ca.50 - 80 ml/m ² (bij vol-vlaks verlijming), maar is sterk afhankelijk van type materiaal, ondergrond en verwerkingsmethode. Dit zijn richtwaardes waarvoor geen verantwoording wordt genomen, aangezien elke ondergrond andere eigenschappen heeft die het verbruik sterk beïnvloeden. Het juiste verbruik dient door een proefvlak vastgesteld te worden.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	Afhankelijk van omgevingstemperatuur, ondergrond temperatuur en luchtvochtigheid. Volledige uitharding meestal na circa 12 uur. Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid kan/zal de droogtijd langer duren.
Vaste stof: PH -waarde	Circa 70%, de PH-waarde ligt tussen de 7 en 8
Op kleur maken	Nee
Reiniging gereedschap	Gereedschap direct na gebruik goed met koud water reinigen. Warm water werkt minder goed.
Gevarencode	Zie geldig veiligheidsinformatieblad.

Technisch blad CircuGlueTack

Ondergrond:

De ondergrond moet vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn en geacclimatiseerd tussen de 15 en 35 graden Celsius. Indien koeler of warmer vooraf testen.

Ondergrondvoorbereiding:

Schoon en vetvrij maken, ontvetten met CircuWall Cleaner BIO of soortgelijk product.

Systeem opbouw:

CircuGlue op drager aanbrengen:

Voldoende voor de gewenste toepassing en te bereiken resultaat in combinatie met het type ondergrond. Na aanbrengen de te verlijmen materialen minimaal 1 uur laten doordrogen alvorens te gebruiken.

Veiligheid:

Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Tijdens en na verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen als handschoenen en oogbescherming. Bij huidcontact grondig spoelen met water en zeep. Bij oogcontact minimaal 15 minuten spoelen met water. Schoonmaken van gereedschap direct met koud water en zeep.

Afvalverwijdering:

Alleen volledig leeggemaakte verpakkingen recyclen. Opgedroogde materiaalresten kunnen als bouwplaats afval worden verwijderd. Vloeibare resten bij een depot voor oude verf of lijm afvoeren. Voor verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.

VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a: 30 gr/l (2010)).

Dit product bevat max: 30 g/l

De gegevens in deze bladen zijn gebaseerd op onze actuele kennis en ervaring. Zij ontheffen de verwerker wegens de vele mogelijke invloedfactoren bij de verwerking en toepassing van onze producten niet van eigen onderzoeken en tests. Uit onze gegevens kan geen garantie voor bepaalde eigenschappen of de geschiktheid van het product voor een concrete toepassing worden afgeleid. Alle beschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, verhoudingen, gewichten e.d. dienen alleen ter algemene informatie; zij kunnen zonder voorafgaande aankondiging veranderen en maken niet deel uit van de contractueel vastgelegde toestand van de producten (productspecificatie). De ontvanger van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van eventuele beschermende rechten, wettelijke voorschriften en bepalingen. Eerdere Technische bladen voor dit product vervallen.

Alblasserdam, oktober 2021

CircuWall B.V.

info@circuwall.nl

0653380491

